

Cikkszám:	Megnevezés:	Szín	ME	Csomagolás	Leírás:	Technológiai paraméterek:	Előnyök:
707.6.0808	PU GYERTYA	TRANSPARENTS	1,8 kg / gyertya	6 db gyertya /karton = 10,8 kg	Automata élzáró gépen primézett élanyag ragasztásához (ABS, PVC), furnér, élléc, és HPL élanyagokhoz.	Üzemi hőfok: 120-140 °C Hőállóság: 150 °C-ig Ragasztó térhálósodása 1-2 nap, a teljes kikötés kb. 7 nap a páratartalom vüggvényében.	Hőállóság +150 °C-ig Hidegtűrés -30 °C-ig Kiváló szilárdság gőzterhelés esetén is.
707.6.1008	PU GYERTYA	FEHÉR	2,0 kg / gyertya	6 db gyertya /karton = 12 kg			
707.6.4026	PU PASZTILLA	NATÚR	400 g / tasak	18 db tasak /karton = 7,2 kg			
761.7.0050	PU tisztító granulátum	KÉK	20 kg / zsák	20,0 kg	Élzáró gépek felhordó egységeinek tisztítóanyaga	Üzemi hőfok: 120-140 °C	A tisztítómassza segítségével megakadályozható a felhordó rendszer eltömődése, valamint eltávolíthatók a szennyeződések. Jól keverhető PUR ragasztóval. Semlegesíti az izocianát reakciót. Feldolgozási hőmérséklete megegyezik a KLEIBERIT PUR ragasztóéval.

Megmunkálás típusa: Ragasztóanyag.	manuális, vagy lassú előtoláshoz	általános élzáró géphez 18m/perc előtolásig		nagy előtolási sebességű élzáráshoz		CNC élzáró aggregáthoz
		egyenes él	szoftforming	egyenes él	szoftforming	
EVA: 773.3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●
EVA: 774.4		<input checked="" type="checkbox"/>		●		
PUR: 707.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●	●

Jelmagyarázat:

= nagyon jó

= jó

● = használható